02シリーズスタック形　Pポートシーケンス弁

JIS油圧図記号

MQ-02P



形式記号説明

※	—	MQ	—	02	P	—	2	※	—	55	—	※
1		2		3	4		5	6		7		8

1 適用流体記号
無記号：石油系作動油、水・グリコール系作動油
F　　：りん酸エステル系作動油

2 基本形式
MQ：モジュラースタック形圧力制御弁

3 呼び径
02：¼

4 制御ポート
P：Pポート

5 機能記号
2：シーケンス弁

6 圧力調整範囲
1：0.8～ 7MPa{ 8～ 70kgf/cm²}
3：3.5～21MPa{35～210kgf/cm²}

7 デザイン番号（デザイン番号は変更することがあります。）

8 圧力調整ねじ取付方向
無記号：Bポート側調整
G　　：Aポート側調整

仕様

形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	最大流量 L/min	圧力調整範囲 ★1 MPa {kgf/cm²}	質量 kg	圧力変化量　MPa {kgf/cm²} ／ねじ回転
MQ-02P-21-55	25 {250}	40	0.8～ 7{ 8～ 70}	1.1	1.8 {18} ／1回転
MQ-02P-23-55			3.5～21 {35～210}		4.4 {44} ／1回転

注）★1. 圧力調整範囲は、クラッキング圧力で表示しています。